

## AMORTYZATOR ABW2L CE2052L

PN-EN 354, PN-EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest wykonanie linek bezpieczeństwa z taśmy elastycznej, która dopasowuje swoją długość zależnie od potrzeb. Wpływa to korzystnie na komfort pracy.

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony jest z dwoma nieregulowanymi linkami bezpieczeństwa z taśmy rozciągliwej
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaśników - **CE2052L** lub z zatrzaśnikami wszytymi - **CE2052L XY**
- amortyzator może być kompletowany z zatrzaśnikami wpinanymi, zgodnymi z PN-EN 362
- zatrzaśniki **X** (od strony amortyzatora):



**G** - AJ510    **H** - AJ560

- zatrzaśniki **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



**F-1** - AJ590    **F-2** - AJ591    **F-3** - AJ592    **F-4** - AJ592A  
(na fot.)

- długość maksymalna dla modelu CE2052L F-2 po rozciągnięciu taśmy: 1,8 m



**PAMIĘTAJ!**  
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania



ASSECURO Sp. z o.o.  
CENTRALA  
al. Krakowska 184a, Łazy  
05-552 Wólka Kosowska  
tel.: 22 757 75 12, 22 757 77 57  
fax: 22 757 77 73  
info@assecuro.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA  
ul. Armii Krajowej 2a  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
tel.: 32 264 94 00  
fax: 32 264 94 01

e-mail: mdk@assecuro.pl, mdd@assecuro.pl