

AMORTYZATOR ABWL B CE203L

PN-EN 354, PN-EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przeciążenia.

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony z linką bezpieczeństwa z taśmy poliamidowej o szerokości 25 mm
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaśników - **CE203L** lub z zatrzaśnikami wplecionymi/wszytymi - **CE203L XY**
- amortyzator może być kompletowany z zatrzaśnikami wpinanymi, zgodnymi z PN-EN 362
- zatrzaśniki **X** (od strony amortyzatora):



G - AJ510



B - AJ511



H - AJ560

- zatrzaśniki **Y** (na końcach linki bezpieczeństwa):



G - AJ510



B - AJ511



H - AJ560



F-1 - AJ590



F-2 - AJ591



F-3 - AJ592



F-4 - AJ 592A

- długość standardowa:

- **CE203L**: 1,5 m,

- **CE203L XY**: 1,7 m

- masa: 0,4 kg



PAMIĘTAJ!

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania



ASSECURO Sp. z o.o.

CENTRALA

al. Krakowska 184a, Łazy

05-552 Wólka Kosowska

tel.: 22 757 75 12, 22 757 77 57

fax: 22 757 77 73

info@assecuro.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA

ul. Armii Krajowej 2a

42-520 Dąbrowa Górnicza

tel.: 32 264 94 00

fax: 32 264 94 01

e-mail: mdk@assecuro.pl, mdd@assecuro.pl

www.assecuro.pl

sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości -
szkolenia bhp - serwis - instalacje systemów asekuracyjnych