

AMORTYZATOR ABW2L B CE2032L

PN-EN 354, PN-EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w drodze i na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przeciążenia.

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony jest z dwoma nieregulowanymi linkami bezpieczeństwa z taśmy poliamidowej o szerokości 25 mm
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaśników - **CE2032L** lub z zatrzaśnikami wplecionymi/wszytymi - **CE2032L XY**
- amortyzator może być kompletowany z zatrzaśnikami wpinanymi, zgodnymi z PN-EN 362
- zatrzaśniki **X** (od strony amortyzatora):



G - AJ510



B - AJ511



H - AJ560

- zatrzaśniki **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



G - AJ510



B - AJ511



H - AJ560



F-1 - AJ590
(na fot.)



F-2 - AJ591



F-3 - AJ592



F-4 - AJ592A

- długość standardowa:

- **CE2032L**: 1,5 m

- **CE2032L XY**: 1,7 m

- masa (z zatrzaśnikami AJ591): 1,4 kg



PAMIĘTAJ!

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania



ASSECURO Sp. z o.o.
CENTRALA
al. Krakowska 184a, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
tel.: 22 757 75 12, 22 757 77 57
fax: 22 757 77 73
info@assecuro.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Armii Krajowej 2a
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: 32 264 94 00
fax: 32 264 94 01
e-mail: mdk@assecuro.pl, mdd@assecuro.pl

www.assecuro.pl

sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości -
szkolenia bhp - serwis - instalacje systemów asekuracyjnych